

**Lascia che sia il tuo piano cottura a gestire la cappa**

Hob2Hood® 600 controlla automaticamente le impostazioni della cappa. Mentre cucini, la ventola si regola in base alle modifiche che apporti sul piano cottura: così, puoi concentrarti solo su quello che cucini.

Product Benefits & Features**Hob2Hood®. Il partner perfetto in cucina**

La funzione Hob2Hood® accende automaticamente le luci della cappa quando si accende il piano cottura. Mentre si cucina, la velocità della ventola si regola in base alle impostazioni di calore del piano di cottura, eliminando efficacemente gli odori.

**ExtractionTech Plus: estrazione degli odori ad alte prestazioni**


ExtractionTech Plus garantisce una cucina fresca e pulita ogni volta che cucini. Il motore ad alte prestazioni purifica l'aria e rimuove gli odori, creando un ambiente di cottura migliore.

**Illumina la tua cucina con Pure Illumination**

La nostra Pure Illumination fornisce un'illuminazione intensa e duratura per una visibilità totale durante la cottura. Le luci LED ad alta efficienza energetica illuminano l'intera superficie di cottura, consentendo di vedere facilmente ogni dettaglio della preparazione dei

Filtro antigrasso Plus per prestazioni al top

Il filtro antigrasso Plus rimuove il grasso in modo super efficiente, garantendo la pulizia dell'area di cottura. Facile da lavare a mano o in lavastoviglie, è progettato per offrire risultati eccellenti.

**Dimentica i filtri otturati grazie alla notifica di manutenzione dei filtri.**

Non serve che ti ricordi quando pulire i filtri: la cappa ti avvisa quando il filtro antigrasso e quello al carbone necessitano di manutenzione, così non dovrai più preoccuparti di controllarli.

Product Specification

PNC	942 022 583	Flusso d'aria alla potenza massima in uso normale (m³/h)	450
EAN	7332543793983	Flusso d'aria in uso intenso o boost (m³/h)	600
Classe di efficienza energetica	C	Potenza sonora ponderata a velocità intensiva, dB(A)	66
N° registro EPREL	461740	Potenza sonora ponderata alla minima velocità, dB(A)	50
Colore	Inox	Estrazione intensiva in modalità ricircolo m3/h	380
Camino	Not available	Consumo di corrente in modalità standby (W)	0.49
Valvola di ritorno	Yes	Assorbimento motore W	210
Potenza sonora ponderata alla massima velocità, dB(A)	60	Max pressure, Pa	450
Tipo di filtro al carbone	ECFB01ST	Larghezza (mm.)	530
Consumo annuo di energia (kWh/A)	96.7	Profondità (mm)	287
Estrazione massima in modalità ricircolo m3/h	330	Foro di uscita (mm)	150
Estrazione minima in modalità ricircolo m3/h	230	Dist. installazione piano elettrico	50
Indice di efficienza fluidodinamica	16.6	Dist. installazione piano a gas	57
Classe di efficienza fluidodinamica	D	Motori (n°)	1
Indice di efficienza luminosa	49.82	Velocità	3 velocità + 1 intensiva
Classe di efficienza luminosa	A	Collegamento Piano	Si
Indice di efficienza di filtraggio dei grassi	65.1	Filtri metallici (n°)	1
Classe di efficienza di filtraggio dei grassi	D	Sistema filtrante	metallo
Flusso d'aria alla potenza minima in uso normale (m³/h)	285	Tensione (V)	220-240

