

KIT DI GUARNIZIONI PER FINESTRE PER CONDIZIONATORI D'ARIA PORTATILI

Art: TW102

TWEED

Living

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO



1 Pulisci la finestra e il telaio della finestra con detergente o detersivo per piatti in modo che siano privi di polvere e grasso.

Taglia il velcro a misura con le forbici e attaccalo sul telaio della finestra intorno alla finestra.



2 Posiziona il velcro completamente attorno alla finestra.
Nota: non attaccare il velcro sul vetro.



3 Attacca il lato stretto del panno/guarnizione al velcro sul telaio della finestra.

Inizia dal centro e prosegui attaccando il lato stretto tutt'intorno alla finestra.



4 Posiziona la finestra socchiusa e attacca il lato largo del panno/ guarnizione al velcro sulla finestra.

Lascia abbastanza spazio negli angoli, in modo che la guarnizione della finestra non pizzichi.



5 Apri la cerniera di circa 50 centimetri.



6 Inserisci il tubo di scarico del condizionatore d'aria attraverso il foro della cerniera, verso l'esterno della finestra. Chiudi la cerniera finché il tubo di scarico dell'aria non è fissato.

La guarnizione della finestra è ora pronta per l'uso, puoi accendere l'aria condizionata.