

**Conservazione perfetta in ogni angolo.**

Il frigocongelatore Serie 800 Cooling 360° ha un sistema avanzato di circolazione dell'aria. Il sistema progettato alla perfezione fa sì che l'aria fredda circoli in ogni angolo grazie alla posizione delle ventole, per preservare le proprietà nutritive degli alimenti alla perfezione.

Product Benefits & Features**Conservazione perfetta in ogni angolo. Cooling 360°**

Con la tecnologia Cooling 360° l'aria fredda circola in ogni angolo. La posizione delle prese d'aria garantisce il raffreddamento ottimale di tutto il frigo. Fondo in acciaio inossidabile per un design moderno e ripristinare velocemente la temperatura dopo l'apertura. Per alimenti sempre freschi.

- Classe di efficienza energetica E
- Capacità totale 273 litri
- Classe climatica: SN-N-ST-T
- Incernieramento porta/e a destra e porta/e reversibile/i
- Funzione FastFreeze: congelamento rapido
- Funzione Shopping: raffredda più velocemente la tua spesa
- Luce a LED
- Quantità congelabile: 7 kg in 24 h

Cassetto GreenZone: conserva fino al 95% delle vitamine.*

Un cassetto unico che grazie alla chiusura ermetica con controllo dell'umidità preserva nutrienti, gusto, consistenza, colore e peso di frutta e verdura per gustare alimenti di qualità più a lungo e senza sprechi. L'ambiente sigillato e separato dal resto del frigorifero evita eccessi di condensa.

*Test effettuato da Merieux Nutrisciences sulla ritenzione di vitamina C nei mirtilli dopo 11 giorni.

TwinTech® Total No Frost: alimenti più succosi e idratati del 60%

Grazie ai due sistemi di raffreddamento separati e indipendenti di TwinTech® Total No Frost, gli alimenti restano freschi più a lungo. TwinTech® Total No Frost raffredda il frigorifero e il congelatore in modo indipendente: mai più ghiaccio nel congelatore, umidità ideale nel vano frigorifero.

*Prova interna della tecnologia TwinTech® Total No Frost con un metodo di test interno che misura il livello di idratazione dopo nove giorni di conservazione rispetto a un altro prodotto di nostra produzione con un solo evaporatore.

Salumi e formaggi sono al sicuro grazie a Extra Chill

Proteggi la qualità, il gusto e la freschezza di salumi e formaggi grazie al cassetto Extra Chill. Il cassetto mantiene una temperatura più bassa rispetto al resto del frigorifero, con una circolazione attiva di aria fredda.

Garanzia di dieci anni sul compressore inverter

Goditi la massima tranquillità sapendo che il compressore inverter è coperto da una garanzia di dieci anni. La garanzia copre i danni che potrebbero verificarsi durante gli interventi di manodopera, il trasporto, la rimozione e il rifornimento di gas o la manutenzione generale.

Product Specification

Codice EAN	7332543848140	Vano frigorifero: ripiani	4 ripiani in vetro di cui 1 sdoppiabile FlexiShelf
Ventilazione	Cooling 360°: Multiflow con pannello in acciaio inox	Vano frigorifero: griglia portabottiglie	-
Tecnologia prodotto	TwinTech® Total No Frost	Vano frigorifero: cassetti verdura	1 cassetto GreenZone
Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno (kWh/a) E20	217	Vano frigorifero: secondo cassetto	1, ExtraChill
Volume dello scomparto alimenti freschi (l) (UE2017/1369)	185.8	Controporta	1 contenitore burro, 1 mensola per bottiglie, 1 mensola trasparente, 2 portauova
Volume dello scomparto 4-Stelle (l) (UE2017/1369)	62.4	Vano congelatore	3 cassetti; 2 ripiani in vetro; 1 vaschetta del ghiaccio;
Silenziosità (dB)	36	Incernieramento porta e reversibilità	Incernieramento porta/e a destra e porta/e reversibile/i
Classe di emissioni di rumore aereo (EU 2017/1369)	C	Installazione	Installazione a traino
Tipologia di controlli	Controllo elettronico con pannello digitale	Dimensioni HxLxP (mm)	1772x546x549
Funzione ShoppingMode (raffreddamento rapido)	Sì	Dimensioni imballo HxLxP (mm)	1840x590x600
Funzione HolidayMode	Sì	Peso Lordo/Netto (Kg)	67/65
Funzione Fastfreeze (congelamento rapido)	Sì		
Indicatore Fast Freeze	-		
Allarme luminoso/acustico porta aperta	Allarme luminoso porta aperta, Allarme acustico porta aperta, Allarme acustico porta aperta		
Altre specifiche	Humidity Control		

