


Lavatrice PerfectCare 800

Dotata di programmi specifici per il lavaggio delicato di ogni tessuto, dalla lana più preziosa, alla seta, ai tessuti misti fino ai capi idrorepellenti, con l'aggiunta dell'azione del vapore, avrai la certezza di eliminare le pieghe e dimezzare i tempi di stiratura dei tuoi capi preferiti.

Product Benefits & Features
Tecnologia UltraCare System

La tecnologia UltraCare System attiva la forza pulente e trattante di detersivo ed ammorbidente miscelandoli con l'acqua, prima ancora che questi entrino in contatto con i capi presenti nel cesto, per un lavaggio accurato ed efficace, ma al contempo rapido e delicato.


Programma UltraWash

Data la sua breve durata, questo programma è ideale per effettuare lavaggi quotidiani in totale rapidità. In soli 59 minuti è possibile lavare fino a 5 kg di bucato, da 30°C a 60°C, mantenendo inalterati i risultati di lavaggio.


Tecnologia Vapore PRO

Distendi i tessuti e riduci le pieghe di un terzo*, facilitando le operazioni di stiro. Il programma a Vapore FreshScent utilizza il vapore per rinfrescare i tuoi capi, risparmiando oltre 40 litri* di acqua per ciclo.

*Rispetto al programma delicate.



- PerfectCare 800
- Classe di efficienza energetica A
- Capacità massima di carico (UE 2017/1369): 6Kg
- Velocità massima di centrifuga (giri/min): 1251
- Vaschetta detersivo FlexiDose specifica per detersivo liquido e in polvere
- Tecnologia UltraCare System, premiscela detersivo e ammorbidente
- Vapore PRO, per ridurre e distendere le pieghe sui tuoi capi
- Tecnologia SensiCare System, regola il ciclo in base al carico
- Certificazione lavaggio lana Woolmark Green
- Programmi: Eco 40-60, Cotone, Sintetici, Delicati, Vapore Refresh, Vapore Cashmere, Centrifuga/ Scarico, Risciacquo, Piumini, Rapido 14 minuti, Outdoor, Denim, UltraWash, Lana
- Programma Vapore per igienizzare in profondità i capi
- Certificazione Seta Premium Dash e Lenor
- Tipologia di display: Grande Display LCD con Touch Control
- Apertura graduale del cesto "Soft Opening"
- Sicurezza Acquastop
- Riposizionamento automatico del cesto

SensiCare System: Lavaggio delicato e sostenibile con il massimo risparmio.

La tecnologia SensiCare System, regola in automatico le impostazioni di lavaggio in base al carico grazie ad appositi sensori, riducendo consumi, energia, acqua e tempo. In questo modo, garantiamo un lavaggio delicato e sostenibile anche per i carichi più piccoli.

Funzione Eco Time Manager®

Seleziona la funzione TimeManager® sul pannello per ridurre la durata del ciclo fino a quattro volte. Ottimi risultati di lavaggio proprio quando vuoi tu.

Product Specification

Codice EAN	7333394030517	Classe di efficienza di asciugatura con centrifuga del programma eco 40-60 (UE 2017/1369)	B
Tipologia prodotto	Lavatrice a carica dall'alto	Capacità massima in kg (UE 2017/1369)	6
Motore	Inverter a magneti permanenti	Durata del programma eco 40-60 in ore e minuti a capacità nominale (UE 2017/1369)	3:17
Percentuale di umidità contenuta nel carico dopo il programma eco 40-60 E20	53.9	Durata del ciclo di lavaggio eco 40-60 in ore e minuti a metà capacità (UE 2017/1369)	2:35
Classe di efficienza energetica (Regolamento (UE) 2017/1369)	A	Durata del ciclo di lavaggio eco 40-60 in ore e minuti a un quarto della capacità (UE 2017/1369)	2:30
Indice di efficienza energetica per il ciclo di lavaggio (UE 2017/1369)	51.9	Programma Vapore	-
Consumo energetico ponderato in kWh per 100 cicli di lavaggio del programma eco 40-60 (UE 2017/1369)	42	Filtro ispezionabile	Sì
Consumo energetico in kWh per kg per ciclo del programma eco 40-60 (UE 2017/1369)	0.42	Volume cesto (lt)	42
Consumo di acqua del programma eco in litri per ciclo (UE 2017/1369)	43	Materiale Cesto	Acciaio Inox
Classe di silenziosità (UE 2017/1369)	C	Display	Grande Display LCD con Touch Control
Indice di silenziosità (UE 2017/1369)	79	Estetica manopola	Bianca
		Piedini e ruote	2 piedini regolabili+ 2 fissi
		Dispositivo anti allagamento	Acqua Control
		Dimensioni (HxLxP mm)	890x400x600
		Volume imballo (l)	289.64475
		Dimensioni imballo HxLxP (mm)	965x435x690
		Certificazioni	CE

