



Più spazio. Più gusto. Contemporaneamente.

Il piano cottura a induzione Bridge 6000 consente di cucinare facilmente anche con pentole più grandi. La funzione Bridge collega due zone su due lati del piano cottura per usare qualsiasi pentola. Le zone collegate avranno la stessa temperatura e impostazione di tempo.

Product Benefits & Features



Funzione Doppio Bridge. Sfrutta al meglio il tuo piano cottura.

Con la funzione Doppio Bridge puoi combinare due zone cottura su due lati diversi. Ideale per cucinare con pentole di tutte le dimensioni, questa funzione offre la possibilità di sincronizzare la temperatura e i timer nelle due zone, per una massima flessibilità.



5 zone di controllo per una maggiore versatilità

L'interfaccia utente 5 Individual Zone Controls ti permette di controllare indipendentemente 5 zone per una maggiore flessibilità. Ogni zona ha 9 livelli di potenza, una funzione PowerBoost e la funzionalità Hob2Hood.




Hob2Hood®: la cappa a mani libere

La funzione Hob2Hood® collega in automatico il piano cottura e la cappa. La cappa si accende e regola automaticamente la velocità della ventola in base alle necessità, senza muovere un dito.



La funzione PowerBoost raggiunge alte temperature in un attimo

La funzione PowerBoost fornisce un'esplosione di calore istantanea per preparare i piatti in pochissimo tempo. Ideale per far bollire velocemente l'acqua, saltare in padella le verdure o scottare il pesce o la carne.



Le zone di cottura si disattivano automaticamente allo scadere del timer

Il time integrato r del piano cottura può essere impostato fino a un'ora, e spegnerà automaticamente il piano al termine della cottura. Per risultati precisi senza sforzo.

- Piano cottura MultipleBridge
- Funzione Bridge, unisci due zone cottura diverse per crearne una più grande.
- Zone cottura: 5
- Comandi SliderTouch: controllo immediato sulle zone cottura attive
- Tecnologia Hob2Hood®, collega la cappa al piano cottura in modalità wireless
- Contaminuti
- Funzione mantenimento in caldo Stop+Go
- Programmatore di fine cottura
- Installazione facilitata
- Sistema di installazione facilitata OptiFix
- Power: funzione per potenza aggiuntiva
- Potenza massima assorbita: 220-240/400V2N
- Stop&Go: funzione mantenimento in caldo
- Sicurezza bambino (blocco accensione)

Product Specification

PNC	949 598 408	Potenza sviluppata dalla zona cottura posteriore sx(W) / Dimensione della zona cottura	2300/3200W/210mm
EAN	7333394070292	Funzioni di controllo	Indicatore calore residuo, Segnale Acustico, Riscaldamento rapido automatico, Funzione potenza aggiuntiva, Sicurezza Bambino, Contaminuti, Eco timer, Assorbimento massimo regolabile, Connessione cappa-piano Hob2Hood, Blocco impostazioni di cottura, Funzione Doppio Bridge, Contaminuti, Funzione Stop&Go, Blocco Suono, Timer
Tipo di piano di cottura	Induzione		
Dimensioni (larghezza in cm)	90		
Tipologia interfaccia	Controllo elettronico Slider Touch		
Cornice	Vetro bisellato		
Dimensioni piano LxP (mm)	910x520		
Watt	880		
Fondo Cavo	490	Caratteristiche sicurezza	Spegnimento automatico temporizzato
Hob2Hood	Si		
Cook Assist	No		
Tensione (V)	220-240/400V2N		
Potenza massima assorbita (W)	7350		
Potenza sviluppata dalla zona cottura anteriore dx (W) / Dimensione della zona cottura	2300/3200W/210mm		
Potenza sviluppata dalla zona cottura anteriore sx (W) / Dimensione della zona cottura	2300/3200W/210mm		
Potenza sviluppata dalla zona cottura centrale posteriore (W) / Dimensione della zona cottura	1800/2800/3500/3700W/180/280mm	Segnale acustico	Si
Potenza sviluppata dalla zona cottura posteriore dx(W) / Dimensione della zona cottura	2300/3200W/210mm	Blocco	Si
		Slider Potenza	No
		Tipologia di Bridge	Sinistra e destra
		Pausa	Si
		Timer	Si
		Timer	Si
		Booster	Si
		Reset Calore	Si
		Accensione elettrica Gas	No
		Gas propano	Non applicabile

