75C6K Pro

TV LED QD-Mini



312 zone di oscuramento precise

Contrasto più nitido, nessuna d istrazione da alone

Fino a 1000 nit HDR

Accendi i tuoi sensi con la lumi nosità

Frequenza di aggiornam ento nativa di 144 Hz

Prestazioni di movimento fluid o

Sistema Hi-Fi ONKYO 2.1

Definizione dello standard per l'home theater

HDR 10+

Ogni dettaglio prende vita

Processore AiPQ

Percepisce, pensa, produce

Dolby Vision e Atmos

L'immagine che vedi. Il suono c he senti.

Maestro di gioco

Gioca come un professionista

Informazioni di base

Misurare	75
Risoluzione	3840×2160 (16:9)
Tipo di prodotto	QD-MiniLED
Piattaforma del telaio	MT9653
DDR	2 GB
EMMC	64 GB
Oscuramento locale	SÌ
processore	A73*4
Sistema operativo	GTV
Senza fili	WiFi-5
Bluetooth	BT.5.4
Alimentazione elettrica	CA 220V-240V 50/60Hz
Consumo energetico (TV accesa)	300W
Consumo energetico (standby)	＜0,5W
Efficienza energetica ECO	SÌ

Specifiche del pannello

Luminosità (cd/m2)	Luminosità HDR elevata
Angolo di visione (H/V) (cella aperta)	178°/178° (tip.)
Colore	1,07 GHz 8 bit + FRC, punti quantici
Frequenza di aggiornamento (Hz)	144Hz （VRR 48-288Hz/DLG 288Hz）
MEMC	120Hz
Gamma di colori	93% DCI-P3

Immagine

Modalità immagine	Vivid、Standard、Sport、FILMMAKER MODE、Movie、Game、 PC、Intelligent
Certificazione delle immagini	HDR10+, HLG, HDR, Dolby Vision, IMAX, FreeSync Premium Pro

Audio

Caratteristica speciale	Sistema audio ONKYO
Configurazione del canale	2.1CH
Potenza audio in uscita (THD=7%)	2*10W+20W
Modalità audio	Dinamico, Standard, Film, Musica, Voce, Gioco, Sport
Certificazione audio	Dolby Atmos, DTS:X, DTS Virtual:X

Caratteristica

Assistente Google	Input vocale a mani libere tramite microfono integrato
Metodo di input	T-IME, Gboard, Tastiera virtuale remota
HDMI CEC	SÌ
Autenticazione della connessione	Airplay2
Solo programma DTV	EPG, sottotitoli, controllo parentale

Specifiche multimediali (USB)

Musica	MP3, MKV, WMA, AVI
Immagine	Codec JPEG/PNG/BMP/HEIF
Decodificatore video multimediale	H.264, H.265, MPEG1/2/4, WMV, VC1, VP8, VP9, AV1
Formato video fino a	Fino a 4K a 60Hz
Mouse/tastiera USB	SÌ

Accessorio

Manuale operativo	Inglese (predefinito)
Telecomando e batterie	RC833A (con 2 batterie AAA)
Supporto di base integrato nella confezione	SÌ
Cavo di alimentazione CA	1 pz
Altro	/

Dimensioni e peso

Dimensioni del set con supporto (LxAxP)	1670*990*369
Dimensioni del set senza supporto (LxAxP)	1670*960*57
Supporto (base) (LxP)	366*369
Regola il supporto	Altezza
Larghezza regolabile	/
Altezza regolabile	30 mm
Supporto da pavimento	NO
Imposta il peso con il supporto	24.9
Imposta il peso senza supporto	23
Peso lordo con imballaggio (Kg)	34,6 (senza pallet)
Dimensioni della scatola LxWxH (mm)	1850*178*1125 (senza pallet)
Caricamento del container: 20 piedi (pz)	88 (senza pallet)
Caricamento del container --- 40 piedi (pz)	178 (senza pallet)
Caricamento del container --- 40 piedi di altezza (pz)	178 (senza pallet)
Montaggio VESA	WM33-75/WM54A-85 (ultrasottile)
Specifiche VESA (mm)	300*300(WM33-75)/300(WM54A-85)

EAN

Numero EAN	5901292531621

Specifications are subject to change without notice, Photos are not contractual.TCL is a registered trademark.