

## KDE600EX

**Famiglia:** Cappa  
**Sottofamiglia:** Decorativa murale  
**Estetica:** Neutra  
**Design:** Trapezio  
**Categoria di larghezza:** 60 cm  
**Filtraggio:** A espulsione  
**Materiale:** Inox  
**Colore:** Inox  
**Tipo Inox:** Satinato  
**Codice EAN:** 8017709235154  
**Larghezza cappa:** 60 cm



### Estetica

Finitura componenti: Acciaio  
Colore serigrafia: Nero  
Logo: Serigrafato

### Comandi

Regolazione comandi: Tasti

### Programmi / Funzioni

N° velocità: 3

### Caratteristiche Tecniche

N° di luci: 2  
Tipo di Luce: LED  
Potenza luce: 3 W  
Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0): 588 m<sup>3</sup>/h  
Potenza motore: 180 W  
N° di filtri: 2  
Filtri antigrasso: Alluminio

Diametro imbocco motore: 150 mm  
Distanza minima installazione da piano cottura gas: 700 mm  
Distanza minima installazione da piano cottura elettrico: 500 mm  
Valvola di non ritorno

	Capacità d'aspirazione (IEC 61591) [m <sup>3</sup> /h]	Rumorosità (IEC 60704-2-13) [dB(A)]
Velocità 1	202	42
Velocità 2	307	52
Velocità 3	553	65

### Dotazione Accessori Inclusi

Riduzione tubo

### Prestazioni / Etichetta Energetica

Efficienza di consumo annuale (AEC): 102,7 kWh/a

Classe di efficienza energetica (EEC): D

Efficienza fluido dinamica (FDE): 12.6  
Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC): E  
Efficienza di illuminazione (LE): 16,1 lux/W  
Classe di efficienza di illuminazione (LEC): C  
Efficienza di filtraggio grassi (GFE): 76 %  
Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC): C  
Portata d'aria alla velocità minima (Qmin): 208 m<sup>3</sup>/h  
Portata d'aria alla velocità massima (Qmax): 559 m<sup>3</sup>/h  
Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità minima (SPEmin): 44 dB(A)  
Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax): 67 dB(A)  
Fattore di aumento del tempo (F): 1.5  
Indice di efficienza energetica (EEI): 88

Portata d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Qbep): 320 m<sup>3</sup>/h  
Pressione d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Pbep): 255 Pa  
Potenza elettrica assorbita nella condizione di massima efficienza (Wbep): 180 W  
Potenza nominale del sistema di illuminazione (WL): 6 W  
Illuminazione media del sistema di illuminazione sul piano di cottura (Emiddle): 97 lux  
Livello sonoro nella configurazione più elevata (Lwa): 67 dB(A)

## Collegamento Elettrico

Dati nominali di collegamento elettrico: 186 W  
Tensione: 220-240 V  
Frequenza: 50-60 Hz  
Lunghezza cavo di alimentazione: 1500 mm

## Optionals Non Inclusi

Filtri carbone: KITFC450

## Accessori non inclusi

### KITFC450

Charcoal filters ROUND Kit 2 pieces KDE600XE KDE900XE

