

SF64M3TVN

Novità

EAN13: 8017709268107

Famiglia: Forno
 Estetica: Selezione
 Alimentazione: Elettrico
 Categoria: 60 cm
 Metodo di Cottura: Termoventilato
 Colore: Nero
 Sistema di pulizia: Vapor Clean
 Classe di efficienza energetica: A



TIPOLOGIA



- Metodo di Cottura: Termoventilato

- Famiglia: Forno
- Categoria: 60 cm
- Alimentazione: Elettrico

ESTETICA

- Estetica: Selezione
- Materiale: Vetro
- Tipo vetro: Chiaro
- Maniglia: Squadrata Selezione

- Colore: Nero
- Tipo Inox: Satinato
- Porta: Con 2 listelli
- Colore maniglia: Effetto inox

COMANDI

- N° manopole: 3
- Manopole: Restyling Selezione

- Regolazione comandi: Manopole
- Colore manopole: Effetto inox

PROGRAMMI / FUNZIONI

Funzioni cottura tradizionali



Altre funzioni



Funzioni pulizia



- N° funzioni di cottura: 8

OPZIONI

- Programmatore Tempo: Elettromeccanico
- Contaminuti: Sì
- Contaminuti impostabili: 1

- Opzioni di programmazione tempo: Fine cottura con spegnimento automatico
- Allarme acustico di fine cottura: Sì
- Toni: Standard

CARATTERISTICHE TECNICHE



- Temperatura minima: 50 °C
- Materiale della cavità: Smalto Ever Clean
- Tipo di ripiani: Telai in metallo
- N° di luci: 1
- Luce sostituibile dall'utente: Sì
- Potenza luce: 40 W
- Apertura porta: A ribalta
- Porta smontabile: Sì
- Vetro interno removibile: Sì
- Termostato di sicurezza: Sì
- Interruzione resistenze all'apertura della porta: Sì
- Resistenza cielo - Potenza: 1000 W

- Controllo forno: Elettromeccanico
- Regolazione della temperatura: Elettromeccanico
- Temperatura massima: 250 °C
- N° di ripiani: 5
- Ventola: Singola
- Tipo di Luce: Alogene
- Sistema di pulizia: Vapor Clean
- Accensione luce all'apertura porta: Sì
- Porta: a temperatura controllata
- Porta interna tuttovetro: Sì
- N° vetri porta totale: 3
- Sistema di raffreddamento: Tangenziale
- Resistenza suola - Potenza: 1200 W
- Resistenza grill - Potenza: 1700 W

- Resistenza grill largo - Potenza: 2700 W
- Dimensioni utili interno cavità (hxlxp): 360x460x425 mm

- Resistenza circolare - Potenza: 2000 W

PRESTAZIONI / ETICHETTA ENERGETICA



- Consumo di energia per ciclo in convezione naturale: 1.15 KWh

- Classe di efficienza energetica: A
- Volume netto della cavità: 70 l
- Consumo di energia per ciclo in convezione forzata: 0.8 KWh

COLLEGAMENTO ELETTRICO

- Tensione: 220-240 V
- Corrente: 13 A

- Dati nominali di collegamento elettrico: 3000 W
- Frequenza: 50/60 Hz

DOTAZIONE ACCESSORI INCLUSI

- Griglia con stop: 1

- Bacinella smaltata (40 mm): 1

ACCESSORI OPZIONALI

- Bacinella smaltata, profondità 20mm : **BN620-1**
- Bacinella in vetro, Griglia interna in acciaio, Profondità 40mm: **BVG**

- Guide telescopiche ad estrazione totale su 1 livello. Per forni con telai laterali in metallo Lunghezza 355.5, estrazione 418.5 mm Materiale: acciaio AISI 430 lucido.: **GT1T-2**

- Pirofila+griglia acciaio. Coperchio in vetro. Accessorio non utilizzabile se presenti guide telescopiche e con forni a gas o microonde.: **PIR2**

- Pietra pizza tonda diametro 35cm con 2 manici. Non adatta ai forni a microonde. : **PRTX**

- Bacinella smaltata, profondità 40mm : **BN640**
- Guide telescopiche ad estrazione parziale su un livello, per forni con telai laterali in metallo. Lunghezza 355.5, estrazione 285 mm. Materiale: Acciaio AISI 430 lucido.: **GT1P-2**
- Maniglia doppia per teglie: **MDB**
- Paletta per pizza con manico ripiegabile LARGHEZZA: 315mm LUNGHEZZA: 325mm: **PALPZ**
- Set di pannelli catalitici, 5 livelli, 1 lampada: **PC681-1**
- Pietra pizza rettangolare senza manici. Dimensioni: L42 x H1,8 x P37,5 cm. : **PPR2**
- Acciaio inox antimpronta. Accessorio utilizzato per coprire la sezione di mobile in caso di installazione a colonna di due o più forni.: **PR3845X**
- Bacinella teflonata, profondità 8mm: **BNP608T**
- Child lock: **SFLK1**

