

# KSEC81XE2

Novità

EAN13: 8017709274894

Sottofamiglia: Integrata a vista

Estetica: Neutra

Colore: Inox

Larghezza cappa: 80 cm

Classe di efficienza energetica (EEC): D



## TIPOLOGIA

- Famiglia: Cappa
- Larghezza cappa: 80 cm
- Sottofamiglia: Integrata a vista
- Filtraggio: A espulsione

## ESTETICA

- Estetica: Neutra
- Design: Con frontalino a vista
- Materiale: Inox
- Serie: N/A
- Colore: Inox


## COMANDI

- Regolazione comandi: Slider

## PROGRAMMI / FUNZIONI

- N° velocità: 3

## CARATTERISTICHE TECNICHE



- Potenza luce: 4 W
- Potenza motore: 125 W
- Filtri antigrasso: Alluminio
- Distanza minima installazione da piano cottura gas: 650 mm
- N° di luci: 2
- Tipo di Luce: LED
- Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0): 300 m<sup>3</sup>/h
- N° di filtri: 1
- Distanza minima installazione da piano cottura elettrico: 500 mm
- Diametro imbocco motore: 120 mm

## PRESTAZIONI / ETICHETTA ENERGETICA

**D**

- Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC): G
- Efficienza di consumo annuale (AEC): 67.3 kWh/a
- Efficienza di illuminazione (LE): 11 lux/W
- Portata d'aria alla velocità minima (Qmin): 135 m<sup>3</sup>/h
- Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità minima (SPEmin): 56 dB(A)
- Indice di efficienza energetica: 90.5
- Portata d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Qbep): 149 m<sup>3</sup>/h
- Potenza elettrica assorbita nella condizione di massima efficienza (Wbep): 99 W
- Illuminazione media del sistema di illuminazione sul piano di cottura (Emiddle): 90 lux
- Classe di efficienza energetica (EEC): D
- Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC): E
- Classe di efficienza di illuminazione (LEC): E
- Efficienza fluido dinamica (FDE): 8.1
- Efficienza di filtraggio grassi (GFE): 40 %
- Portata d'aria alla velocità massima (Qmax): 285 m<sup>3</sup>/h
- Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax): 69 dB(A)
- Fattore di aumento del tempo (F): 1.7
- Pressione d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Pbep): 193 Pa
- Potenza nominale del sistema di illuminazione (WL): 8 W
- Livello sonoro nella configurazione più elevata (Lwa): 69 dB(A)

## COLLEGAMENTO ELETTRICO

- Dati nominali di collegamento elettrico: 133 W
- Frequenza: 50 Hz
- Tensione: 220-240 V

### VELOCITÀ 1

---

- Capacità d'aspirazione (IEC 61591): 135 m<sup>3</sup>/h
- Potenza: 60 W
- Rumorosità (IEC 60704-2-13): 56 dB(A)

### VELOCITÀ 2

---

- Capacità d'aspirazione (IEC 61591): 200 m<sup>3</sup>/h
- Potenza: 80 W
- Rumorosità (IEC 60704-2-13): 64 dB(A)

### VELOCITÀ 3

---

- Capacità d'aspirazione (IEC 61591): 285 m<sup>3</sup>/h
- Potenza: 125 W
- Rumorosità (IEC 60704-2-13): 69 dB(A)

### ACCESSORI OPZIONALI

---

- Filtro Carboni attivi rotondo KIT da 1 pezzo:

**KITFC111**



Filtri antigrasso: I filtri antigrasso depurano l'aria dai grassi della cottura. Sono facilmente smontabili per la loro pulizia periodica.



D: Indica la Classe energetica dell'elettrodomestico.



Luce: Le cappe sono dotate di lampade a LED. La luce può essere accesa indipendentemente dalla ventola di aspirazione e consentire, così, di illuminare il piano di lavoro.

