

KATE600EX

EAN13: 8017709235130

Sottofamiglia: Decorativa murale
Estetica: Neutra
Colore: Inox
Larghezza cappa: 60 cm
Classe di efficienza energetica (EEC): C



TIPOLOGIA

- Famiglia: Cappa
- Larghezza cappa: 60 cm
- Sottofamiglia: Decorativa murale
- Filtraggio: A espulsione

ESTETICA

- Estetica: Neutra
- Design: Piatta a T
- Materiale: Inox
- Serie: N/A
- Colore: Inox
- Tipo Inox: Satinato


COMANDI

- Regolazione comandi: Tasti

PROGRAMMI / FUNZIONI

- N° velocità: 3

CARATTERISTICHE TECNICHE



- Potenza luce: 2,5 W
- Potenza motore: 175 W
- Filtri antigrasso: Alluminio
- Distanza minima installazione da piano cottura gas: 650 mm
- N° di luci: 2
- Tipo di Luce: LED
- Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0): 612 m³/h
- N° di filtri: 2
- Distanza minima installazione da piano cottura elettrico: 500 mm
- Diametro imbocco motore: 150 mm
- Valvola di non ritorno: Sì

PRESTAZIONI / ETICHETTA ENERGETICA



- Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC): C
- Efficienza di consumo annuale (AEC): 77 kWh/a
- Efficienza di illuminazione (LE): 76.1 lux/W
- Portata d'aria alla velocità minima (Qmin): 240 m³/h
- Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità minima (SPEmin): 47 dB(A)
- Fattore di aumento del tempo (F): 1.3
- Classe di efficienza energetica (EEC): C
- Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC): C
- Classe di efficienza di illuminazione (LEC): A
- Efficienza fluido dinamica (FDE): 20.2
- Efficienza di filtraggio grassi (GFE): 76 %
- Portata d'aria alla velocità massima (Qmax): 581 m³/h
- Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax): 68 dB(A)
- Portata d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Qbep): 336 m³/h
- Potenza elettrica assorbita nella condizione di massima efficienza (Wbep): 155 W
- Illuminazione media del sistema di illuminazione sul piano di cottura (Emiddle): 381 lux
- Pressione d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Pbep): 334 Pa
- Potenza nominale del sistema di illuminazione (WL): 5 W
- Livello sonoro nella configurazione più elevata (Lwa): 68 dB(A)

COLLEGAMENTO ELETTRICO

- Dati nominali di collegamento elettrico: 180 W
- Frequenza: 50-60 Hz
- Tensione: 220-240 V

VELOCITÀ 1

- Capacità d'aspirazione (IEC 61591): 241 m³/h
- Potenza: 110 W
- Rumorosità (IEC 60704-2-13): 46 dB(A)

VELOCITÀ 2

- Capacità d'aspirazione (IEC 61591): 370 m³/h
- Potenza: 137 W
- Rumorosità (IEC 60704-2-13): 56 dB(A)

VELOCITÀ 3

- Capacità d'aspirazione (IEC 61591): 590 m³/h
- Potenza: 194 W
- Rumorosità (IEC 60704-2-13): 67 dB(A)

DOTAZIONE ACCESSORI INCLUSI

- Riduzione tubo: Sì

ACCESSORI OPZIONALI

- Filtro a carbone attivo: **KITFC900**
- Chimney extension dimension 241 * 231 * 810 T-shape hood KAT & KATE Stainless Steel : **KITCMNKAT**
- Charcoal filter Kit 1 piece: **KITFC999**



Filtri antigrasso: I filtri antigrasso depurano l'aria dai grassi della cottura. Sono facilmente smontabili per la loro pulizia periodica.



C: Indica la Classe energetica dell'elettrodomestico.



Luce: Le cappe sono dotate di lampade a LED. La luce può essere accesa indipendentemente dalla ventola di aspirazione e consentire, così, di illuminare il piano di lavoro.

