

KBT700XE

Cappa, Decorativa murale, Universale, Acciaio Inox, 70 cm, A



TIPOLOGIA

Famiglia: Cappa • Filtraggio: A espulsione • Codice EAN: 8017709286620 • Tipologia: Decorativa murale • Larghezza cappa: 70 cm • Controllo elettronico: Sì

ESTETICA

Estetica: Universale • Design: Piatta a T • Tipo Inox: Satinato • Colore: Acciaio Inox • Finitura: Satinato • Materiale: Inox

COMANDI

Regolazione comandi: Tasti elettronici

PROGRAMMI / FUNZIONI

N° velocità: 3 • Velocità intensiva: Sì • Funzione ricambio aria 24 h: Sì • Opzioni di programmazione tempo: Spegnimento automatico

CARATTERISTICHE TECNICHE

Temperatura di Colore della luce (°K): 3000 °K • Filtri antigrasso: Alluminio • Potenza luce: 1,3 W • Distanza minima installazione da piano cottura gas: 650 mm • Valvola di non ritorno: Sì • N° di filtri: 2 • N° di luci: 2 • Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0): 610 m³/h • Potenza motore: 230 W • Tipo di Luce: LED • Diametro imbocco motore: 150 mm • Indicatore cambio filtri: Sì • Distanza minima installazione da piano cottura elettrico: 500 mm

PRESTAZIONI / ETICHETTA ENERGETICA

Portata d'aria alla velocità minima (Qmin): 256 m³/h • Illuminazione media del sistema di illuminazione sul piano di cottura (Emiddle): 157 lux • Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC): A • Assorbimento in stand-by (Ps): 0,24 W • Classe di efficienza energetica (EEC): A • Fattore di aumento del tempo (F): 0,9 • Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità intensiva (SPEboost): 71 dB(A) • Livello sonoro nella configurazione più elevata (Lwa): 72 dB(A) • Portata d'aria alla velocità massima (Qmax): 463 m³/h • Portata d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Qbep): 386 m³/h • Efficienza fluido dinamica (FDE): 29,2 • Efficienza di consumo annuale (AEC): 53,5 kWh/a • Efficienza di filtraggio grassi (GFE): 79,8 % • Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC): C • Pressione d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Pbep): 428 Pa • Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax): 62 dB(A) • Potenza nominale del sistema di illuminazione (WL): 3 W • Portata d'aria alla velocità intensiva (Qboost): 688 m³/h • Classe di efficienza di illuminazione (LEC): A • Efficienza di illuminazione (LE): 65 lux/W • Indice di efficienza energetica: 51,9 • Potenza elettrica assorbita nella condizione di massima efficienza (Wbep): 157 W • Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità minima (SPEmin): 47 dB(A)

COLLEGAMENTO ELETTRICO

Tensione: 220-240 V • Frequenza: 50-60 Hz • Dati nominali di collegamento elettrico: 230 W

VELOCITÀ 1

Potenza: 143 W • Rumorosità (IEC 60704-2-13): 48 dB(A) • Capacità d'aspirazione (IEC 61591): 256 m³/h

VELOCITÀ 2

Potenza: 167 W • Rumorosità (IEC 60704-2-13): 55 dB(A) • Capacità d'aspirazione (IEC 61591): 347 m³/h

VELOCITÀ 3

Potenza: 188 W • Capacità d'aspirazione (IEC 61591): 463 m³/h • Rumorosità (IEC 60704-2-13): 63 dB(A)

VELOCITÀ INTENSIVA

Capacità d'aspirazione (IEC 61591): 688 m³/h • Rumorosità (IEC 60704-2-13): 72 dB(A) • Potenza: 224 W

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Dimensioni del prodotto (mm): 520x700x450 • Larghezza: 700 mm • Profondità del prodotto (mm): 450 mm • Altezza del Prodotto (mm): 520 mm

DOTAZIONE ACCESSORI INCLUSI

Riduzione tubo: Sì

OPTIONAL

KITFCKBT: Accessori, CappeKITFCKBTR: Accessori, CappeKITCEKBT: Accessori, Cappe

